

puretibase

MIT CRISTALACTIV

**Primer, der die Haltbarkeit erhöht
und darunterliegende Substrate schützt**

Nutzen Sie die Kraft des Lichts zum Reinigen™
Nützen Sie die Kraft des Lichts zum Reinigen™



ÜBERBLICK

PURETi Base ist eine klare Grundierung zur Förderung der Haftung und zum Schutz darunter liegender Substrate. PURETi Base verbessert die Wirksamkeit und Haltbarkeit, wenn es für alle PURETi Professional Photocatalytic Products verwendet wird, einschließlich PURETi Clean, PURETi Clear und PURETi Coat.

VORTEILE

puretibase

⊕ Fördert die Haftung auf Oberflächen, einschließlich Zement	ÿ
⊕ Schützt darunterliegende Substrate	ÿ
⊕ Verbessert die überlegenen photokatalytischen Ergebnisse von PURETi Clean, PURETi Clear und PURETi Coat.	ÿ

ERGEBNISSE MIT PURETi BASE

PURETi Base bietet dauerhafte, langanhaltende Ergebnisse

PURETi Base ist bei Verwendung mit PURETi Clean, PURETi Clear oder PURETi Coat sehr langlebig und bietet langanhaltende Reinigungseffekte auf Oberflächen.



- ÿ PURETi Base ist ein ungiftiger, umweltfreundlicher, durchscheinender, amorpher Titandioxid-Mineralfilmbildner auf Wasserbasis
- ÿ PURETi Base wird professionell aufgesprüht und trocknet unsichtbar zu einer klaren, farblosen, hochbeständigen und schützenden Schicht
- ÿ PURETi Base hat eine hervorragende Haftung auf den meisten Oberflächen
- ÿ PURETi Base kann auf Beton, Asphalt, Metall, Kunststoff, Stein, Keramikfliesen und lackierten Oberflächen aufgetragen werden
- ÿ PURETi Base wird als Grundierung vor dem Auftragen von PURETi Clean aufgetragen, PURETi Clear oder PURETi Coat
- ÿ PURETi Base ist gebrauchsfertig und sollte nicht verdünnt werden

pureti

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.PURETi.com

PURETi Group, LLC | 44 West 28th Street, NY, NY 10001 | (855) 5PURETi | PURETi.com | info@PURETi.com

WIRKSTOFF: Titandioxid

ACHTUNG: PURETi Base ist ein professionelles Produkt und muss von einem zertifizierten Applikator aufgetragen werden.

NICHT VERDÜNNEN, KONZENTRIEREN ODER MIT ANDEREN PRODUKTEN MISCHEN.

Oberflächenvorbereitung: Die mit PURETi Base zu behandelnde Oberfläche muss sauber und trocken sein. Reinigen Sie die Oberfläche bei Bedarf mit geeigneten Reinigungsmitteln und -techniken.

Produktabdeckung: Jede Gallone PURETi Base deckt ungefähr 4.000 Quadratfuß für glatte Oberflächen und 3.000 Quadratfuß für poröse Oberflächen ab. Die Deckkraft kann je nach Art des Untergrunds variieren.

Anwendung: Vor jedem Gebrauch gut schütteln/umrühren. Die Oberflächentemperatur sollte über 5 °C (40 °F) und unter 50 °C (120 °F) und die relative Luftfeuchtigkeit > 25 % betragen. Oberfläche muss vollständig trocken sein. Tragen Sie eine (1) Schicht kreuzweise mit einer SATA-, elektrostatischen oder anderen von PURETi zugelassenen Spritzpistole auf. Wir empfehlen, eine Überlappung von ¼ Zoll zu sprühen. Das genaue Bewerbungsverfahren und die Einstellungen entnehmen Sie bitte den Schulungsrichtlinien. Warten Sie mindestens 5 Minuten, bevor Sie eine Deckschicht aus PURETi Clean oder PURETi Clear auftragen.

Trocknungszeit: PURETi Base trocknet je nach Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen innerhalb von Minuten. Tragen Sie PURETi Base nicht auf, wenn Regen innerhalb von 24-48 Stunden nach dem beabsichtigten Auftragen zu erwarten ist. Mit PURETi Base behandelte Oberflächen 2 Wochen nach dem Auftragen nicht reinigen.

LAGERUNG: In ungeöffneten Originalgebinden 24 Monate haltbar. NICHT EINFRIEREN. Material ist frostempfindlich. An einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Temperaturen zwischen 5 °C (40 °F) und 40 °C (105 °F) lagern.

ACHTUNG: Nicht innerlich einnehmen. Sprühnebel nicht einatmen. Kontakt mit den Augen und längeren Kontakt mit der Haut vermeiden. Tragen Sie während der Anwendung einen Augenschutz und Handschuhe. Behälter nach jedem Gebrauch verschließen. Beim Sprühen sollte ein Staub-/Partikel-Atemschutzgerät getragen werden.

ERSTE HILFE: Augenkontakt: Sofort mindestens 15 Minuten lang mit Wasser spülen und einen Arzt rufen.

Haut: Gründlich mit Wasser und Seife waschen.

Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Holen Sie sofort medizinische Hilfe.

Bei Verschütten: Mit inertem Material eindämmen und aufnehmen. Umweltgerecht entsorgen.

Entsorgung: Vollständig verwenden oder gemäß den örtlichen, staatlichen und bundesstaatlichen Vorschriften entsorgen.

ABDECKUNG

Die Abdeckung variiert je nach Art der Oberfläche. PURETi Base deckt ungefähr 4.000 Quadratfuß pro Gallone auf glatten Oberflächen und 3.000 Quadratfuß pro Gallone auf porösen Oberflächen ab.

VERPACKUNG

PURETi Base ist in Behältern mit 1, 5 und 55 Gallonen erhältlich.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Farbe und Geruch:	Durchscheinend blassgelb mit mildem Geruch
VOC:	0,0 Pfund/Gallone (0,0 g/l)
Dichte:	8,30 Pfund/Gallone
Gewicht Feststoffe:	0,50 +/-0,025 %
Volumen Feststoffe:	<0,50%
pH-Wert:	6,5-8,5
Flammpunkt:	Unzutreffend
Chemisch Stabilität	Stabil
Gefährlich Nebenprodukte:	Keine bekannt
Gefährlich Polymerisation:	Wird nicht passieren
Verwendung von Schutz Ausrüstung:	Bei normalem Gebrauch nicht erforderlich. Wenn die Voraussetzungen bestehen zu längerer direkter Exposition führen, werden Handschuhe, Staubmaske und Schutzbrille empfohlen

Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN

Bestellen  Kontakt: